

AMINA S 11 KW VÆG LADEBOKS - SORT

Amina S 11kW Væg ladeboks 3-faset oplader med 20A ladekabel 6 meter, perfekt tilpasset hverdagen. ZigBee / Bluetooth integration.

El nr.: **5478002145**

EAN nr.: **7090059900034**

Type nr.: **AST100**

Leverandør: **AMINA**

Min. køb: **1**

Pak. st.: **1**

IP54

IK08



Specifikationer

Udførelse tilslutning installationssiden: 3 faset

Nominell tilslutningseffekt: 13.8 kW

Adgangskontrolfunktion: Ja

Antal af ladeenheder: 1

Antal CEE stikpropper: 0

Antal fejlstrømsafbrydere type A: 0

Antal fejlstrømsafbrydere type B: 0

Antal ladekoblere GB AC: 0

Antal ladekoblere GB DC: 0

Antal ladekoblere Type 1: 0

Antal ladekoblere Type 1 CCS: 0

Antal ladekoblere Type 2: 0

Antal ladekoblere Type 2 CCS: 0

Antal ladekoblereCHA de MO: 0

Antal ladestikdåse Type 3: 0

Antal ladestikdåser GB: 0

Antal ladestikdåser Type 2: 1

Antal stikkontakter: 0

Bredde: 112 mm

DC fejlstrømsdetektering: Ja

Dybde: 89 mm

Egnet til dynamisk lasthåndtering: Ja

Frekvens: 50 Hz

Højde: 264 mm

Kapslingsklasse (IP): IP54

Længde af ladekabel: 6 m

LTE: Nej

Materialekapslinger: Plastik

Max. effekt pr. ladepunkt: 13.8 kW

Med display: Nej

Med energimåler: Ja

Med hustilslutningsboks: Nej

Med maksimalafbryder: Nej

Med nøgleafbryder: Nej

Monteringsmetode: Vægmontering

Netværksforbindelse via Wi-Fi: Nej

NFC (Near Field Communication): Nej

Primær spændingsinterval: 230 - 230 V

Radio standard 5G: Nej

Slagfasthed: IK08

Statisk lasthåndtering integreret: Nej

Tilslut og oplad (ISO 15118): Nej

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej

REACH: Nej

Tekst

Amina S 11kW Væg ladeboks 3-faset oplader med 20A ladekabel, er en lille, hurtig og smart oplader, der giver fuld kontrol over både hastighed og forbrug. Let og smidig med et 6 meter fast ladekabel, op til 11kW ladehastighed. Ladestrøm: 6-20A 3-faset. Også udstyret med ZigBee og Bluetooth for problemfri integration til smarte opladningsapps. Dimensioner (mm): 264 x 112 x 89 Driftstemperatur: -30 °C til +40 °C Vægt: 1 kg Vægt inklusive 20A ladekabel: 2,5 kg Maks. strøm- og ladeudgang Strøm: 6-20A 3-faset eekt: 3,7 – 13,8 kW 1-faset eekt: 1,4 – 4,6 kW Ladekabel (20A): Mode 3, kasse C i henhold til IEC62196 Fastmonteret Type 2 stik Minimum bøjningsradius: 7.5xd Ekstern afbryder: 6A - 40A Ekstern RCD klasse A 30mA nødvendig. RDC-DD (6mA DC) i henhold til IEC 62955 IP54: indendørs og udendørs brug IK08: stødbeskyttelse UL94-5VB: brændbarhedsvurdering Integreret 3-faset energimåler med +/- 3 % nøjagtighed 2,4 GHz radio (Bluetooth LE og 802.15.4 kompatibel)