VARMEPUMPE SPLIT GULVMODEL Z35

Panasonic Varmepumpe Split Gulvmodel Z35 består af CS-Z35UFEAW-1 og CU-Z35UFEA-1 SCOP 4,60 A++ R32 kølemiddel.

El-nr.: **5478734505**
EAN nr.: **5705150582974**
Type nr.: **GULVMODEL Z35**
Leverandør: **PANASONIC**
Min. køb: **1**
Pak. st.: **1**



Specifikationer

Model (indvendig enhed): Gulv
Kølekapacitet: 0.85 - 3.8 kW
Energieffektivitetklasse køling: A + +
Energieffektivitetklasse varme: A + +
Affugtningskapacitet: 2 l/h
Antal faser: 1
Bredde af indbygningsenhed: 750 mm
Bredde på udendørsenhed: 824 mm
Dybde på indvendig enhed: 207 mm
Dybde på udendørsenheden: 299 mm
Farve på indvendig enhed: Hvid
Frekvens: 50 Hz
Højde indendørsenhed: 600 mm
Højde udendørsenhed: 622 mm
Inverter styret: Ja
Køleeffekt Nominel: 3.5
Kølemiddel type: R32
Max Kølekapacitet: 3.8 kW
Max Varmeydelse: 6.2 kW
Med luftrengøringsfilter: Ja
Med lugtfiltere: Nej
Med trådløs fjernbetjening: Ja
Medleveret rørsæt: Nej
Minimal rørlængde: 3 m
Nominal diameter sugeledning: 3/8 tomme
Nomineldiameter på væskerørledning: 1/4 tomme
Sikring (langsom): 13 A
Tilslutningsspænding (system): 230 V
Udvendig diameter på væskerørledning: 6.35 mm
Udvendig rørdiameter sugeledning: 9.52 mm
Varmeeffekt Nominel: 4.3
Varmeydelse: 0.85 - 6.2 kW
Virkeprincip: Køling og opvarmning

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej
REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: Nej

Tekst

Panasonic Varmepumpe Split Gulvmodel Z35 består af CS-Z35UFEAW-1 og CU-Z35UFEA-1 SCOP 4,60 A++ R32 kølemiddel. Maksimal kapacitet 6,20 kW Indendørsenhed CS-Z35UFEAW-1 Udendørsenhed CU-Z35UFEA-1 Varmekapacitet Nominel (Min. - maks.) kW 4,30 (0,85 - 6,20) COP W/W 4,06 A Varmekapacitet ved -7 °C 2) kW 4,20 COP-værdi ved -7 °C W/W 2,33 Varmekapacitet ved -15 °C 2) kW 3,90 COP-værdi ved -15 °C W/W 2,15 Varmekapacitet ved -20 °C 2) kW 3,30 COP-værdi ved -20 °C W/W 1,94 Varmekapacitet ved -25 °C 2) kW 2,85 COP-værdi ved -25 °C W/W 1,73 SCOP W/W 4,60 A++ Pdesign ved -10 °C kW 3,60 Effektforbrug varmedrift Nominel (Min. - maks.) kW 1,06 (0,17 - 1,83) Årligt energiforbrug kWh/a 1096 Kølekapacitet Nominel (Min. - maks.) kW 3,50 (0,85 - 3,80) SEER W/W 7,80 A++ Pdesign (køledrift) kW 3,50 Effektforbrug varmedrift Nominel (Min. - maks.) kW 0,84 (0,17 - 1,04) Årligt energiforbrug kWh/a 157 Indendørsenhed Luftstrøm Varme / køling m^3/min 10,1 / 9,9 Volumen fugtfjernelse L/t 2,0 Lydtryksniveau Varme (Høj / Lav / S-lav) dB(A) 39 / 26 / 19 Køling (Høj / Lav / S-lav) dB(A) 39 /

26 / 20 Mål H x B x D mm 600 x 750 x 207 Nettovægt kg 13 Udendørsenhed Spænding V 230 Anbefalet sikring A 10 Luftstrøm Varme / køling m^3/min 34,4 / 32,7 Lydtryksniveau Varme — Køling (Høj / Lav) dB(A) 50 / 47 — 48 / 45 Mål H x B x D mm 622 x 824 x 299 Nettovægt kg 37 Rørtilslutninger Væskerør Tomme (mm) 1/4 (6,35) Gasrør Tomme (mm) 3/8 (9,52) Rørlængdeinterval 3 ~ 20 meter Højdeforskel (ind/ud) 15 meter Rørlængde uden ekstra påfyldning af kølemiddel 7,5 meter Yderligere gas g/m 10 Mængde kølemiddel (R32) kg / TCO2 Eq. 1,07 / 0,72225 Driftsområde Varme Min. ~ Maks. °C -25 ~ +24 Køling Min. ~ Maks. °C -15 ~ +43 <A HREF=https://www.solar.dk/om-os/dokumenter-til-download/#/>Se Produkt garantibetingelser her</A>