HAIER FLEXIS HVID L/L 2,5 KW INDEDEL

Haier Flexis Multi 2,5 kW Mat Hvid Indedel AS25S2SF1FA-MW1
vægmodel til singel og multi systemet med R32 Incl. Wifi

El-nr.: **5478745426**
EAN nr.: **5705157029632**
Type nr.: **AS25S2SF1FA-MW3**
Leverandør: **HAIER**
Min. køb: **1**
Pak. st.: **1**



Specifikationer

Type: Enkelt rum
Virkeprincip: Køling og opvarmning
Model (indvendig enhed): Væg (høj)
Inverter styret: Ja
Affugtningskapacitet: 1.2 l/h
Antal faser: 1
Bredde af indbygningsenhed: 856 mm
Dybde på indvendig enhed: 197 mm
EER (køling): 4
Farve: Hvid
Farve på indvendig enhed: Hvid
Frekvens: 50 Hz
Højde: 300 mm
Højde indendørsenhed: 300 mm
Køleeffekt Nominel: 2.6
Kølemiddel type: R32
Luftgennemløb, varme: 600 - 600 m^3/h
Lydtryksniveau for køling: 16 - 38 dB(A)
Lydtryksniveau for opvarmning: 19 - 38 dB(A)
Max Kølekapacitet: 3.2
Max Varmeydelse: 4.2
Med fjernbetjening: Ja
Med trådløs fjernbetjening: Ja
Nominal diameter sugeledning: 3/8 tomme
Nomineldiameter på væskerørledning: 1/4 tomme
SCOP (opvarmning): 4.6
SEER (køling): 8.5
Tilslutningsspænding: 230 V
Udvendig diameter på væskerørledning: 6.35 mm
Udvendig rørdiameter sugeledning: 9.52 mm
Vægt: 9.5 kg
Varmeeffekt Nominel: 3.2

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej
REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: Nej
RoHS-kompatibel: Ja
Oprindelsesland: CN - Kina
Ikke gyldig HS kode: 84151090
Nettovægt: 12.160,00 g / stk

Tekst

Haier Flexis Multi 2,5 kW Mat Hvid Indedel AS25S2SF1FA-MW1 vægmodel til singel og multi systemet med R32 Incl. Wifi Incl. Wifi og fjernbetjening YR-HQ Maksimal kapacitet 2,50 kW Indendørsenhed AS25S2SF1FA-MW1 Udendørsenhed 1U25S2SM1FA-NR Varmekapacitet Nominel (min. - maks.) kW 3,20 (0,8 - 4,20) COP 4,0 SCOP 4,60 Varme A++ Varmekapacitet (-7°C) 2,12 kW Effektforbrug varmedrift Nominel (min. – maks.) kW 0,80 (0,30 - 1,60) Årligt energiforbrug (varmedrift) kW 731 Kølekapacitet Nominel (min. - maks.) kW 2,50 (0,8 - 3,20) SEER 8,50 A+++ EER 4,00 Indgangseffekt Køledrift Nominel (min. - maks.) kw 0,65 (0,20 - 1,50) Årligt energiforbrug (køledrift) kW 107 Luftstrøm køling opvarmning Max. 10,0 m^3/min Lydtryksniveau Køl(Hi / Mid / Lo / S-Lo) dB(A) 38 / 32 / 25 / 16 Lydtryksniveau Varme(Hi / Mid / Lo / S-Lo) dB(A)

Dette dokument er autogenereret. Der tages forbehold for fejl og mangler. Anvendelse af dokument sker på eget ansvar

38 / 32 / 25 / 19 Mål indendørsenhed H x B x D mm 300 x 856 x 197 Vægt 9,5 Kg Mål udendørsenhed H x B x D mm 553 x 800 x 275 Vægt 29,0 Kg Driftsområde Opvarmning Min / Maks °C -15 / +24 (ud) Køling Min / Maks °C -10 / +43 (ud) R32 Kølemiddel mængde kg 0,65 GWP 675 Rørtilslutninger Væskerør / Gasrør Tomme (mm) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) Max. Rør længde 15 meter / højde 10 meter Max. Rør længde uden yderligere fyldning 7 meter Extra fyldning 20 g/m <A HREF=https://www.solar.dk/om-os/dokumenter-til-download/#/>Se Produkt garantibetingelser her</A>